

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ

Κατά την κατασκευή της πισίνας είναι απαγορευτικό να την κατασκευάσουμε σε επιχωμάτωση διότι είναι βεβαιο ότι θα κατσει δηλαδή ότι θα υποστεί καθίζηση είτε η ίδια είτε το πεζοδρόμιο γύρω της.

Σας παραθετούμε μια εφαρμογή κατασκευής υποβάθρου πισίνας, σε επιχωματώση υψους 4μ όπου δεν επιτρεπόταν να κατασκευασθεί τοίχιο αντιστηρίξης από μπετό. Έτσι αποφασίστηκε η κατασκευή με σκύρα εγκλωβισμένα σε συρματοκιβωτία μέχρι το ύψος του πυμένα της πισίνας



Στην εκσκαφή φθάσαμε μέχρι το βάθος των 4μ μέχρι να βρούμε υγιές εδαφος.

Στρώσαμε γαιούφασμα, ισοπεδώσαμε με σκύρα και τοποθετήσαμε την πρώτη σειρά συρματοκιβωτίων



Μπαζώσαμε με σκυρα μέσα έξω και προχωρήσαμε στην δεύτερη σειρά συρματοκιβωτίων



μέχρι που φθάσαμε στο επίπεδο που θα κατασκευασθεί ο πυθμένας της πισίνας. Δηλαδή ανεβήκαμε κατά 2,5μ με ασυμπίεστα υλικά